



## B8031FXS 10 кВА

Источники бесперебойного питания с однофазным выходом для малых и средних центров обработки данных, серверов, сетевой и телекоммуникационной аппаратуры, систем аварийной защиты, автоматизации зданий и медицинского оборудования.

- Небольшой размер и высокая плотность энергии.
- Решения для параллельной работы до 120 кВА.
- Способность к продолжительной автономной работе.
- Индивидуальное исполнение для применения в суровых условиях окружающей среды.

### Основные параметры B8031FXS ИБП 10 кВА 380В

Тип ИБП	Моноблочный
Тип размещения	Напольный
Полная мощность, кВА	10
Активная мощность, кВт	9
Параллельное подключение	до 6-ти ИБП
Встроенный сервисный байпас	Да

### Входные характеристики

Тип подключения	четырёхпроводное/двухпроводное (байпас)
Номинальное напряжение, В	380/400/415
Диапазон входного напряжения	--20%, +15% при 100% нагрузке
Частота и диапазон, Гц.	50/60, 45-70
Входной коэффициент мощности	0.99
КНИ входного тока, %	<3
Возможность плавного запуска	Да

### Выходные характеристики

Тип подключения	Двухпроводное
Напряжение, В	220/230/240
Стабильность напряжения, %	1
Частота, Гц	50/60
Выходной коэффициент мощности	0,9
Перегрузочная способность инвертора	125% в течение 10 минут, 150% в течение 30 секунд, >150% в течение 10 секунд
Перегрузочная способность байпаса	150% постоянно, 1000% в течение 1 цикла
Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, %	98
Коэффициент полезного действия в режиме On Line, %	92

**Аккумуляторы**

Размещение	Внутреннее/внешнее
Тип АКБ	VRLA: AGM/GEL Опционально: VLA, NiCd, Li-ion, и др.
Номинальное напряжение, В	720 / 744
Комплект встроенных АКБ	62 шт. 12В 7-9Ач
Время работы от встроенных АКБ (при нагрузке 70%), мин	30
Максимальный ток заряда при 100% нагрузке, А	6
Возможность запуска от АКБ	Да

**Система**

Габариты ШxГxВ, мм	450x670x1200
Масса, кг	100
Масса с встроенными АКБ, кг	247
Уровень шума при полной нагрузке, дБА	<52
Степень защиты	IP 20
Цвет корпуса	RAL 7016
Требования к установке	расстояние от стены до ИБП – 10см, разрешается установка вплотную боковыми стенками
Доступ для обслуживания	Передний и верхний доступ, нижний ввод кабеля
Диапазон рабочих температур	от 0°C до +40°C

**Интерфейс и дополнительные функции**

Стандартная комплектация	Графический дисплей, мнемопанель со светодиодами и клавиатурой В комплекте: RS232, USB, EPO
Удаленные коммуникационные порты	Опции: WEB/SNMP, Modbus TCP/IP, ModBus-RTU, сухие контакты Изолирующий трансформатор; трансформаторы/автотрансформаторы для регулирования напряжения; внешний сервисный байпас; специальные батарейные шкафы; настенный блок предохранителей аккумуляторной батареи; температурный датчик аккумуляторной батареи; модуль синхронизации нагрузки для одиночных ИБП; комплект для работы в режиме AO+EO; отдельный вход для выпрямителя и байпаса (для моделей с трехфазным выходом); комплект параллельного подключения; другие опции предоставляются по запросу
Дополнительное оборудование	

**Сертификация**

Обеспечение качества, охрана окружающей среды, безопасность труда и охрана	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
Безопасность	IEC/EN 62040-1
ЭМС	IEC/EN 62040-2
Экологические аспекты	IEC/EN 62040-4

Требования к испытаниям и эксплуатационные  
характеристики  
Степень защиты  
Маркировка

IEC/EN 62040-3

IEC 60529

CE