



## Eaton 93PM 80 кВА

Производительность ИБП Eaton 93PM подтверждается более 500 МВА установкой ИБП во всем мире. Он обеспечивает максимальную доступность для критически важного оборудования при самой низкой общей стоимости владения. ИБП Eaton 93PM представляет собой оптимальное трехфазное решение для установки на различных объектах и в инфраструктуре современного центра обработки данных.

### Основные параметры Eaton 93PM ИБП 80 кВА 380В

Тип ИБП	Модульный
Тип размещения	Напольный
Полная мощность, кВА	80
Активная мощность, кВт	80
Мощность силового модуля, кВА/кВт	40кВА/40кВт
Количество силовых модулей	2
Возможность наращивания мощности	до 100кВА/100кВт программно
Параллельное подключение	до 8-ми ИБП
Встроенный сервисный байпас	Да

### Входные характеристики

Тип подключения	четырёхпроводное, три фазы с нейтралью
Номинальное напряжение, В	380/400/415
Диапазон входного напряжения	-15%, +20% при 100% нагрузке
Частота и диапазон, Гц.	50/60, 42-72
Входной коэффициент мощности	0.99
КНИ входного тока, %	<3
Возможность плавного запуска	Да

### Выходные характеристики

Тип подключения	четырёхпроводное
Напряжение, В	380/400/415
Стабильность напряжения, %	1
Частота, Гц	50/60
Выходной коэффициент мощности	1

Перегрузочная способность инвертора	135% в течение 10 минут 155% в течение 1 минуты 185% в течение 10 секунд >185% в течение 300 мс
Перегрузочная способность байпаса	125% постоянно, 1000% в течение 1 цикла
Коэффициент полезного действия в энергосберегающем режиме, %	99
Коэффициент полезного действия в режиме On Line, %	97
Классификация согласно стандарту IEC/EN62040-3	VFI-SS-111

## Аккумуляторы

---

Размещение	Внешнее
Тип АКБ	VRLA: AGM/GEL Опционально: VLA, NiCd, Li-ion, Supercapacitor и др.
Номинальное напряжение, В	384- 480
Максимальный ток заряда при 100% нагрузке, А	33
Метод заряда	Технология ABM или плавающий заряд
Возможность запуска от АКБ	Да

## Система

---

Габариты ШxГxВ, мм	560 x 914 x 1876
Масса, кг	338
Уровень шума при полной нагрузке, дБА	≤65
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур	0 °С до +40 °С

## Интерфейс и дополнительные функции

---

Стандартная комплектация	Сенсорный дисплей
Удаленные коммуникационные порты	В комплекте: RS232, USB, EPO, WEB/SNMP Опции: Modbus TCP/IP, ModBus-RTU, сухие контакты
Дополнительное оборудование	Шафы для установки внешних батарей Встроенный ручной переключатель байпаса MiniSlot карты (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Relay) Датчик окружающей среды (EMP001)

## Сертификация

---

Обеспечение качества, охрана окружающей среды, безопасность труда и охрана	ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, BS OHSAS 18001:2007
Безопасность	IEC 62040-1
ЭМС	IEC 62040-2, EMC Category C3
Требования к испытаниям и эксплуатационные характеристики	IEC 62040-3
Маркировка	CE