



VGD-II-25K33RM

Инверторные ИБП серии VGD-II-33RM представляют собой современную систему бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии. Серия представлена мощностями от 10кВА до 25кВА. Имеется возможность конфигурирования однофазного выхода, что делает эту модель идеальной для небольших помещений и серверных стоек в помещениях с трехфазным входом и однофазной нагрузкой. Возможность параллельной работы до 4-х устройств позволяет защитить нагрузку до 100 кВт, а также реализовать резервирование питания по схеме N+1. Полное управление на основе высокопроизводительного цифрового сигнального процессора позволяет обеспечить высокую стабильность электропитания и надежность работы системы. Интеллектуальная система охлаждения снижает энергопотребление и шумность, а также увеличивает срок службы устройства. Удобная модульная компоновка узлов делает модели серии VGD-II-33RM компактными и простыми в обслуживании и ремонте. Все модели поддерживают подключение внешних аккумуляторных блоков, что в сочетании с производительным встроенным зарядным устройством позволяет обеспечить большое время автономной работы. Для обеспечения совместимости с генераторными установками выпрямитель имеет функцию плавного старта. В серии VGD-II-33RM применяется современный сенсорный жидкокристаллический дисплей и новый пользовательский интерфейс с системой всплывающих подсказок, поддерживающий русский язык. Имеется служба голосовых оповещений, возможность управления по беспроводной сети, большой выбор коммуникационных портов и слот для установки внутренней SNMP-карты. Онлайн ИБП серии VGD-II-33RM выполнены в универсальном корпусе и могут устанавливаться в стандартную 19-дюймовую стойку или на пол в вертикальном положении, для чего в комплекте предусмотрены специальные подставки. Батарейные блоки для данной серии также производятся в аналогичном формфакторе, что позволяет разместить решение в одной стойке.

Основные параметры VGD-II-25K33RM ИБП 25 кВА 380B

 Полная мощность, кВА
 25

 Активная мощность, кВт
 25

 Модель
 VGD-II-25K33RM

 Тип
 online

 Типоразмер
 3U

| Частота и диапазон, Гц. | 40-70Гц |
|--|-------------|
| ыходные характеристики | |
| Напряжение, В | 360-480 |
| Коэффициент полезного действия в режиме On Line, % | 95.5 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Система | |
| Габариты ШхГхВ, мм | 570x950x300 |
| Масса, кг | 30 |
| Уровень шума при полной нагрузке, дБА | 58 |
| Цвет корпуса | черный |
| Вес упаковки, кг | 35 |
| Объем упаковки, м3 | 0.16245 |

Интерфейс и дополнительные функции

Стандартная комплектация

ИБП Инструкция по эксплуатации Гарантийный талон Совместимые батарейные блоки

Поддержка SNMP Да