



VGD-II-40K33

Инверторные ИБП серии VGD-II-33 представляют собой современную систему бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии. Серия представлена мощностями от 10кВА до 500кВА. Полное управление на основе высокопроизводительного цифрового сигнального процессора - позволяет обеспечить высокую стабильность электропитания и надежность работы системы.

Интеллектуальная система охлаждения снижает энергопотребление и шум, а также увеличивает срок службы устройства. Удобная модульная компоновка узлов делает модели серии VGD-II-33 компактными и простыми в обслуживании и ремонте. Все модели поддерживают подключение внешних аккумуляторных блоков, что в сочетании с производительным встроенным зарядным устройством позволяет обеспечить большое время автономной работы. Для обеспечения совместимости с генераторными установками выпрямитель имеет функцию плавного старта. В серии VGD-II-33 применяется современный сенсорный жидкокристаллический дисплей и новый пользовательский интерфейс с системой всплывающих подсказок поддерживающий русский язык. Имеется служба голосовых оповещений, возможность управления по беспроводной сети, большой выбор коммуникационных портов и слот для установки внутренней SNMP-карты. ИБП серии VGD-II-33К мощностью от 10 до 40кВА выпускаются в трех модификациях – стандартной, модификации с индексом В, и с индексом L, где индекс L – отсутствие отсека для внутренних батарей и возможность работы ИБП только с внешними батарейными кабинетами. Вариант L отличается меньшими габаритными размерами, меньшим весом и будет удобен в том случае, если требуется обеспечить достаточно большое время автономной работы и без подключения внешних батарейных кабинетов не обойтись в любом случае. Вариант В имеет встроенные батареи, с возможностью их горячей замены. Батареи установлены в специальных выдвижных лотках, обеспечивающих их лёгкий монтаж/демонтаж. Стандартная модификация содержит внутренние батареи, но их горячую замену она не поддерживает, также эти ИБП отличаются от версии В количеством и размером (для ИБП 20, 30 и 40кВА) устанавливаемых батарей.

Полная мощность, кВА	40
Активная мощность, кВт	40
Модель	VGD-II-40K33
Тип	online

Система

Габариты ШxГxB, мм	650x990x1520
Цвет корпуса	черный
Вес упаковки, кг	204.5
Объем упаковки, м3	0.97812

Интерфейс и дополнительные функции

Стандартная комплектация

ИБП Инструкция по эксплуатации Гарантийный талон
Совместимые батарейные блоки для модификации L с
временем автономии Совместимые батарейные блоки
дополнительные для модификации В (кабель подключения
в комплект не входит, блоки устанавливаются в стойку
19` , требуют для установки комплект креплений в стойку, не
рекомендуется устанавливать более 4-х дополнительных
блоков для ИБП VGD II 10-20 K33 В, и более 3-х
дополнительных блоков для ИБП VGD II 30-40 K33 В) Для
ИБП VGD II 10-40 K33 В фильтр пыли поставляется в
стандартной комплектации. (фильтр не повышает IP).