



VGD-II-15K33

Инверторные ИБП серии VGD-II-33 представляют собой современную систему бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии. Серия представлена мощностями от 10кВА до 500кВА. Полное управление на основе высокопроизводительного цифрового сигнального процессора - позволяет обеспечить высокую стабильность электропитания и надежность работы системы. Интеллектуальная система охлаждения снижает энергопотребление и шум, а также увеличивает срок службы устройства. Удобная модульная компоновка узлов делает модели серии VGD-II-33 компактными и простыми в обслуживании и ремонте. Все модели поддерживают подключение внешних аккумуляторных блоков, что в сочетании с производительным встроенным зарядным устройством позволяет обеспечить большое время автономной работы. Для обеспечения совместимости с генераторными установками выпрямитель имеет функцию плавного старта. В серии VGD-II-33 применяется современный сенсорный жидкокристаллический дисплей и новый пользовательский интерфейс с системой всплывающих подсказок поддерживающий русский язык. Имеется служба голосовых оповещений, возможность управления по беспроводной сети, большой выбор коммуникационных портов и слот для установки внутренней SNMP-карты. ИБП серии VGD-II-33K мощностью от 10 до 40кВА выпускаются в трех модификациях – стандартной, модификации с индексом В, и с индексом L, где индекс L – отсутствие отсека для внутренних батарей и возможность работы ИБП только с внешними батарейными шкафами. Вариант L отличается меньшими габаритными размерами, меньшим весом и будет удобен в том случае, если требуется обеспечить достаточно большое время автономной работы и без подключения внешних батарейных шкафов не обойтись в любом случае. Вариант В имеет встроенные батареи, с возможностью их горячей замены. Батареи установлены в специальных выдвижных лотках, обеспечивающих их лёгкий монтаж/демонтаж. Стандартная модификация содержит внутренние батареи, но их горячую замену она не поддерживает, также эти ИБП отличаются от версии В количеством и размером (для ИБП 20, 30 и 40кВА) устанавливаемых батарей.

Полная мощность, кВА	15
Активная мощность, кВт	15
Модель	VGD-II-15K33
Тип	online

Входные характеристики

Диапазон входного напряжения	380-415
Входной разъем- клеммная колодка	Да

Система

Габариты ШхГхВ, мм	400x980x920
Цвет корпуса	черный
Вес упаковки, кг	64.5
Объем упаковки, м3	0.36064

Интерфейс и дополнительные функции

Стандартная комплектация	ИБП Инструкция по эксплуатации Гарантийный талон Совместимые батарейные блоки для модификации L с временем автономии Совместимые батарейные блоки дополнительные для модификации В (кабель подключения в комплект не входит, блоки устанавливаются в стойку 19`, требуют для установки комплект креплений в стойку, не рекомендуется устанавливать более 4-х дополнительных блоков для ИБП VGD II 10-20 K33 В, и более 3-х дополнительных блоков для ИБП VGD II 30-40 K33 В) Для ИБП VGD II 10-40 K33 В фильтр пыли поставляется в стандартной комплектации. (фильтр не повышает IP).
--------------------------	---

Выходные характеристики

Выходные разъемы-клеммная колодка	Да
-----------------------------------	----